

Очиститель для форм XTEND CX-500

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Основные характеристики:

Очиститель общего назначения. Система на основе растворителя.

Внешний вид: бесцветный.

Применение:

Может использоваться для удаления избытков полупостоянных разделителей, остатков смолы и для подготовки матриц перед нанесением полупостоянных разделителей.

Основные технические характеристики:

Состав: запатентованная синергистическая смесь углеводородных растворителей, разработанная для очистки различных поверхностей инструментов.

Использование: очиститель для матриц используется с полупостоянными разделителями. Может использоваться для нагретых матриц.

Характеристика	Единицы измерения	Значение
Удельный вес при 25 °С	-	0,840
Вязкость при 25 °С	cps	<15
Температура воспламенения	°С	<23
Срок годности		Минимум 1 год

Условия работы и хранения:

- работу производить только в химстойких защитных перчатках (нитриловые, неопреновые, бутилкаучуковые)
- необходимо использовать защитные очки и не курить, пока руки полностью не очищены.
- при очищении вулканизированных при комнатной температуре (RTV) форм или пресс-форм для вулканизации резиновых изделий, нанесите CX-500 с наружи матрицы на некоторое время, чтобы определить есть ли какой-нибудь вредный эффект к этим материалам.
- содержит огнеопасные растворители, поэтому всегда должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении.
- хранить в прохладном сухом месте.

Инструкция по нанесению:

Используйте концентрат. Не разбавляйте.

Очистка: слегка смочите хлопчатобумажную ткань очистителем и слегка протрите для удаления излишка на матрице полупостоянного разделителя, или для подготовки поверхности матрицы перед нанесением. Дайте испариться растворителю, прежде чем начинать формовку или повторно наносить разделитель.

Удаление: Удаляя большие накопления воска, используйте влажную ткань или жесткую натуральную щетинную щетку, для лучшей очистки поверхности матрицы; вытрите чистой хлопчатобумажной тканью. Для полной очистки матрицы, может потребоваться несколько нанесений любого очистителя.

Данная информация предназначена для технически подготовленных специалистов, работающих на свой собственный риск. В случае любого специфического процесса и применения, компания ПОЛИПАРК не берет на себя обязательство за правильность данной информации.



Комплексные поставки сырья, материалов и инструмента для производства композитов



+7 (495) 961-57-85
+7 (495) 961-57-86



www.polypark.ru