

Разделительный Воск Hi-Low

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Основные характеристики:

- ✓ Содержит смесь синтетических восков
- ✓ Рабочая температура до 135 °С

Внешний вид:

- ✓ Фасовка 411г, укомплектован губкой.

Применение:

Предназначен для отделения из формы деталей, изготовленных из стеклопластика, пластмасс или искусственного мрамора. С помощью воска получают блестящую поверхность разделения. Правильное применение этого воска в результате даст пленку с высоким блеском и стойкостью к интенсивному изнашиванию, высокой температуре и воде.

Основные характеристики:

Разделительный воск HI-LOW 1000 - антиадгезионное средство, используемое при любых температурах. Содержит синтетические воски. Синтетические разделительные материалы отличаются твердостью и высокой точкой плавления. Именно эти важные свойства обеспечивают плотность и блеск покрытия, а также высокую износостойкость, термо- и водостойкость. С помощью данного воска достигается исключительный глянец поверхности.

Недостатками использования воска является достаточно трудоемкое нанесение, скопление воска на поверхности оснастки, а также в случае необходимости покраски изделия следует очищать ее поверхность.

Условия переработки

- на поверхность оснастки не более 1,5 кв.м круговыми движениями равномерно нанести слой с помощью аппликатора;
- дать подсохнуть воску несколько минут (до появления белого цвета), после чего натуральной ветошью отполировать поверхность до глянцевого вида;
- воск наносить в 4-6 слоев с интервалом не менее 30 мин.

Срок годности и хранение:

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня изготовления.
- Хранить в плотно закрытой таре.



Комплексные поставки сырья, материалов и инструмента для производства композитов



+7 (495) 961-57-85
+7 (495) 961-57-86



www.polypark.ru