



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Отвердитель ЕСЕРЕРОХ Е60

Описание товара

Раствор пероксида метилэтилкетона в диметилфталате.

Свойства продукта

- Это МЕКР общего назначения для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол (UP) при комнатной температуре.
- Обычно используется вместе с солями металлов (Co)
- Рекомендованное количество 1-2%, в зависимости от метода и условий производства.

Технические характеристики

	Показатель
Плотность (20°C г/см 3)	1.155-1.165
Внешний вид	Бесцветный, жидкий
Содержание активного кислорода %	9.4-9.6
Содержание пероксида %	33-37

Рекомендации по хранению и безопасности

Температура хранения должна быть от +5 °C до +30 °C. Храните в плотно закрытой таре в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Храните в оригинальной упаковке вдали от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей. Обеспечьте заземление и вентиляцию для предотвращения образования статического электричества. Избегайте любого контакта с аминными и кобальтовыми ускорителями, кислотами, щелочами и соединениями тяжелых металлов.

Более подробную информацию о здоровье и технике безопасности смотрите в Паспорте безопасности.